

HUILE POUR PARQUET SPÉCIALE ENTRETIEN

ENTRETIEN RATIONNEL DES PARQUETS HUILÉS

Régénération
des parquets huilés

•
Hydrofuge

•
Aspect Mat



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Les parquets huilés bénéficient d'une très grande facilité de régénération, et, soumis à de fortes sollicitations, doivent s'entretenir régulièrement.
- L'HUILE POUR PARQUET SPÉCIALE ENTRETIEN BLANCHON est le complément rationnel de l'HUILE POUR PARQUET BLANCHON : elle nettoie et régénère les parquets huilés.
- À base d'oléagineux raffinés et de solvants détergents doux, l'HUILE POUR PARQUET SPÉCIALE ENTRETIEN permet de nettoyer les parquets huilés et de conserver une belle finition en une seule opération.
- L'HUILE POUR PARQUET SPÉCIALE ENTRETIEN réimprègne la surface du parquet huilé, et la protège contre la poussière et l'humidité.
- L'HUILE POUR PARQUET SPÉCIALE ENTRETIEN est conforme à la Norme Européenne EN 71.3 "Sécurité des jouets".
- Très faible odeur à l'application.
- Aspect Mat incolore.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- L'HUILE POUR PARQUET SPÉCIALE ENTRETIEN est particulièrement destinée à l'entretien des parquets et planchers imprégnés avec l'HUILE POUR PARQUET.
- Il est recommandé d'appliquer l'HUILE POUR PARQUET SPÉCIALE ENTRETIEN sur un sol propre et sec : un dépoussiérage soigneux (balai, aspirateur, ...) préalable est toujours recommandé.
- Les taches et traces ponctuelles seront aisément éliminées avec un détergent neutre (matériel bien essoré et jamais ruisselant). Important : attendre 15 jours pour la première intervention, afin que l'huile appliquée initialement sèche parfaitement à cœur.
- Les taches, salissures tenaces ou rayures seront éliminées avec un abrasif fin. À ces endroits le sol sera réimprégné avec l'HUILE POUR PARQUET.

N.B. : consulter, en annexe, la méthode de nettoyage courant des parquets huilés (page suivante).

- Important : sur des bois mis en teinte ou mis en couleur avec l'HUILE POUR PARQUET teintée (ou ayant été préalablement teints), le trafic, plus ou moins intense, que le parquet aura à supporter, fera évoluer la nuance obtenue. L'entretien devra être réalisé avec soin et régularité, pour une parfaite pérennité de la décoration et de la protection.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- L'HUILE POUR PARQUET SPÉCIALE ENTRETIEN est prête à l'emploi. Bien agiter avant l'utilisation, mais ne pas diluer. Mélanger régulièrement le produit lors de l'utilisation. Ne pas entretenir un parquet à une température inférieure à 12°C. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas laisser plantes et aquariums au contact des vapeurs de solvants.
- Sur le parquet huilé dépoussiéré et propre, pulvériser l'HUILE POUR PARQUET SPÉCIALE ENTRETIEN (vaporisateur à main) et essuyer très régulièrement, au fur et à mesure de l'application, avec un chiffon de coton propre et sec, jusqu'à obtenir un lustrage mat. La couche déposée doit être très fine, de l'ordre de 1 litre pour 25 à 30m². Il est essentiel de ne laisser subsister aucune surépaisseur sur la surface du parquet : tout excédent d'huile ne séchera pas. Pour faciliter l'opération, travailler par petites surfaces. Les retouches ponctuelles et localisées peuvent être imprégnées et lustrées directement avec un chiffon de coton.
- L'emploi d'une machine - lustreuse à 3 brosses rotatives (ou monobrosse professionnelle munie d'un pad beige) facilite l'entretien, qui s'apparente alors à une spray-méthode : le lustrage est plus rapide et le nettoyage mécanique est renforcé.
- Le lustrage (chiffon de coton ou monobrosse), réalisé au fur et à mesure de l'application, permettra de retrouver le bel aspect uniforme du bois imprégné avec l'HUILE POUR PARQUET, sans surépaisseur persistant à la surface.
- Fréquence : lorsque le parquet huilé perd de son bel aspect, en général 1 à 2 fois par mois.
- Lorsque les parquets sont très sollicités, l'entretien régulier peut être complété par l'application d'une couche générale d'HUILE POUR PARQUET (faire suivre d'un polissage soigné, à la main ou à la machine).
- Plus l'entretien avec l'HUILE POUR PARQUET SPÉCIALE ENTRETIEN est régulier et fréquent, plus il est aisé.

UN PARQUET HUILÉ BIEN ENTRETENU
EMBELLIT AU FIL DU TEMPS

HUILE POUR PARQUET SPÉCIALE ENTRETIEN

NETTOYAGE DES USTENSILES

- Les outils seront nettoyés immédiatement après usage avec le DILUANT SANS ODEUR BLANCHON.
- Nettoyer chiffons, pads et outils immédiatement après l'utilisation (risque d'auto-inflammation en conservant des ustensiles textiles imbibés d'huile). Chiffons et pads peuvent également être conservés dans de l'eau. Ne pas jeter chiffons et pads imbibés d'huile sans les avoir rincés à l'eau.
- Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE

- Séchage hors poussières :
 - lustrage chiffon : 1 heure environ.
 - lustrage monobrosse : 10 à 20 mn.
- Occupation des locaux :
 - lustrage chiffon : 4 à 6 heures.
 - lustrage monobrosse : 2 heures.

RENDEMENT

- 25 à 30 m² au litre par couche, environ.

CONSERVATION

- Au moins 1 an en emballage d'origine fermé.
- Bien reboucher après utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	ENTRETIEN DE PARQUETS ET PLANCHERS HUILÉS
TYPE DE RÉSINES	Huiles d'uréthanes
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 2b
DENSITÉ	0,86 (à 20°C, selon NFT 30020)
FLUIDITÉ	28 secondes (Coupe ISO 3 à 23°C)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
RÉSISTANCE AUX PRODUITS MÉNAGERS	Huile végétale, acétone, alcool 40°, eau, café, thé, encre : RAS (après 20 jours de séchage, selon NFT 30053)

ANNEXE 1 : NETTOYAGE COURANT D'UN PARQUET HUILÉ

- Balayage humide avec le SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS BLANCHON, dilué à raison de 250 ml pour 10 litres d'eau.
- Travailler par zones successives en rinçant régulièrement la serpillière ou le matériel utilisé. Celui-ci doit toujours être bien essoré pour ne pas mouiller excessivement le parquet.
- Fréquence hebdomadaire en pièces peu fréquentées jusqu'à journalière en lieux à fort trafic. Le SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS, 100% d'origine naturelle, permet un nettoyage en profondeur des parquets huilés, tout en renforçant leur protection.
- Ne pas laisser stagner de l'eau sur un parquet imprégné avec l'HUILE POUR PARQUET.

ANNEXE 2 : RÉNOVATION

- RÉNOVATION LOCALISÉE : une rénovation localisée peut être pratiquée sur des endroits particulièrement détériorés (brûlures de cigarettes, chocs...) : dépolir pour éliminer la dégradation, puis réimprégner. C'est l'un des avantages prépondérants d'un parquet traité avec l'HUILE POUR PARQUET.
- RÉNOVATION IMPORTANTE : sur un parquet huilé dont l'entretien n'a pas eu la fréquence requise par son utilisation, il est possible de réaliser un égrenage général au moyen d'une monobrosse équipée d'une grille abrasive (grain 120, par exemple) avant d'appliquer une couche d'HUILE POUR PARQUET (brosse, spalter, rouleau poils ras ou spray-méthode). Lustrer soigneusement, à la main ou à la machine.

Fiche Technique diffusée par le Service Documentation le 07.09.2006, validée par le Service Technique le 01.09.2006 et la Direction Commerciale le 05.09.2006. Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

BLANCHON S.A. - Société anonyme
à directoire et conseil de surveillance
au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 243 Z
CCP 196.03 F LYON

E-mail : blanchon@blanchon.com
Site internet : www.blanchon.com



28, rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)
Tél. 04 72 89 06 00
Fax 04 78 70 07 18

Export Direct Lines
Tél : (0033) 472 89 06 09
Fax : (0033) 472 89 06 02