

# SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS

Origine 100%  
naturelle  
enrichie en huiles  
végétales

●  
Idéal pour  
le nettoyage  
fréquent

●  
Conserve  
et renforce  
l'aspect naturel  
des bois huilés

●  
Odeur agréable



## DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Le SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS BLANCHON permet le nettoyage courant de tous les parquets huilés.
- À 100% d'origine végétale, le SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS est enrichi en huiles naturelles : la protection du parquet est ainsi renforcée à chaque lavage.
- Puissant et concentré, le SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS permet d'effectuer, aussi souvent que nécessaire, un nettoyage en profondeur.
- Le SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS conserve leur aspect naturel et leur beauté aux parquets et planchers huilés.  
N.B. : l'utilisation directe du SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS sur parquets ou planchers bruts n'est pas recommandée.
- Le SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS est d'odeur agréable et conforme à la Norme Européenne EN 71.3 "Sécurité des jouets".

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Destiné aux parquets et planchers huilés, propres, secs et dépoussiérés.
- Si nécessaire, dépoussiérer préalablement le sol.
- Bien agiter l'emballage avant l'utilisation.

## MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Diluer 1 verre (env. 100 à 125 ml) de SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS dans 5 litres d'eau.
- Nettoyer le sol avec le SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS dilué et une serpillière, un balai-éponge ou un balai mouilleur. Il est important de toujours travailler avec du matériel bien essoré pour ne pas mouiller excessivement le parquet.
- Rincer régulièrement le matériel.
- Laisser sécher.

## SÉCHAGE ET MISE EN SERVICE

- Séchage : 15 minutes environ.
- Remise en service des locaux : dès la fin du séchage.

## RENDEMENT

- 400 à 500 m<sup>2</sup> par litre, environ.

## CONSERVATION

- Au moins 1 an en emballage d'origine fermé.
- Bien reboucher après utilisation.

**Blanchon**

## SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>DESTINATION</b>	ENTRETIEN DES PARQUETS HUILÉS
<b>TYPES DE MATIÈRES ACTIVES</b>	Savon à 100% d'origine végétale
<b>DENSITÉ</b>	l (à 20°, selon NF T 30020)
<b>INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES</b>	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> ou sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )
<b>SÉCHAGE</b>	15 minutes environ
<b>STOCKAGE</b>	Stocker à l'abri du gel. Attention au stockage dans les véhicules

Fiche Technique diffusée par le Service Documentation le 04.09.2006, validée par le Service Technique le 27.08.2002 et la Direction Commerciale le 04.02.2003.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

BLANCHON S.A. - Société anonyme  
à directoire et conseil de surveillance  
au capital de 4 258 258 €  
RCS LYON 390 112 886 - APE 243 Z  
CCP 196.03 F LYON

E-mail : [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com)  
Site internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)



28, rue Charles Martin - BP 105  
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)  
Tél. 04 72 89 06 00  
Fax 04 78 70 07 18

Export Direct Lines  
Tél : (0033) 472 89 06 09  
Fax : (0033) 472 89 06 02